

ZPG 系列盘式真空过滤机

适用范围：

本产品适用于金属、非金属固液产品脱水。



技术特点：

- ◆ 扇形滤板由高强度工程塑料制成，脱水孔分布均匀，使用寿命提高 2-3 倍；
- ◆ 滤液管面积大，分配腹腔面积大，提高了抽气率和滤液排放效果；
- ◆ 滤布袋采用锦纶单丝或双层复丝，使脱饼率提高且不易堵塞，延长了使用寿命；
- ◆ 本机采用多点式集中自动润滑；
- ◆ 滤面自动清洗装置，保持了良好的脱水效果；
- ◆ 无级变速搅拌装置，轴端采用橡胶、石墨盘根和水压差三级密封，确保不漏浆；
- ◆ 主传动采用无级变速，以物料的浓度及流量调节，以求达到理想的工作效果。

主要技术参数：

滤盘直径 (mm)		2100						3100					
过滤面积 (mm ²)		10	15	20	25	30	35	40	48	60	72	80	96
滤盘数量 (个)		2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	7	8
每盘滤扇数量 (个)		20											
主轴电机功率 (个)		2.2		3		4		5.5			7.5		
搅拌电机功率 (个)		3		4		5.5		7.5			11		
卸料方式		反吹风											
外形尺寸	L (mm)	2535	2920	3315	3705	4095	4485	4875	4235	4735	5235	5735	6235
	W (mm)	2480						4205					
	H (mm)	2690						3700					
外理能力 (t/m ² /h)		0.6 ~ 0.85											

(仅供参考)